


POPIS PRODUKTU:

Protipožární desky **THERMAX** jsou velkoformátové, samonosné a vyznačují se nenáročnou a důkladnou zpracovatelností. Tyto broušené

desky jsou vhodné především na další dekorativní zpracování.

Protipožární desky **THERMAX** lze recyklovat.

THERMAX® A / SN

Technická Specifikace*

Klasifikace (EN 13501-1)	A1
Standardní formát (mm), příp. na vyžádání	2440 x 1220, 2500 x 1250, 2800 x 1250, 3050 x 1250**
Objemová hmotnost (EN 12467 - 7.3.1)	800 kg/m ³ (±10%)
Tloušťka (mm), příp. na vyžádání	8**, 10, 12, 16, 19, 22, 25
Tolerance tloušťky (EN 12467 - 7.2.3.2)	± 0,3 mm
Tolerance formátu (EN 12467 - 7.2.3.1)	± 2,0 mm
Pevnost v ohybu (EN 12467 - 7.3.1)	8–12 mm: 5,0 N/mm ² 16–19 mm: 4,5 N/mm ² 22–25 mm: 4,0 N/mm ²
Pevnost v tlaku (vnitřní)	8 N/mm ²
Šroubový test, plocha desky (vnitřní - dle EN 320)	25 N/mm
Příčná pevnost v tahu (EN 319)	0,4 N/mm ²
Odolnost proti odtržení (EN 311)	0,45 N/mm ²
Zbývající vlhkost (ze závodu) (EN 322)	2 – 6 %

*Tyto údaje závisí vždy na aktuální hustotě a představují minimální a průměrné hodnoty produkce. List s bezpečnostními údaji a pokyny ke zpracování jsou k dispozici na vyžádání. Doplnění a změny technických údajů vyhrazeny.

** Formát 3050 x 1250 mm nejsou dostupné v tloušťce 8 mm.

V případě, že jsou určité vlastnosti zásadní pro určitá použití, bude nejlepší, pokud nás budete kontaktovat. Náš konstrukční program neustále rozšiřujeme. Další informace naleznete na www.thermax.at

Produktové údaje

Číslo artiklu Formát 2500 x 1250	Tloušťka desky	Plošná hmotnost (cca)	Desky/paleta
217.699	8 mm	7,2 kg/m ²	100 ks
217.711	10 mm	8,5 kg/m ²	90 ks
217.723	12 mm	9,9 kg/m ²	75 ks
217.755	16 mm	12,5 kg/m ²	60 ks
217.789	19 mm	14,3 kg/m ²	50 ks
217.811	22 mm	16,1 kg/m ²	40 ks
217.817	25 mm	18,0 kg/m ²	36 ks

Oblasti použití

Protipožární desky **THERMAX** se již mnoho let úspěšně používají. Jako nosné desky se všemi přípustnými obklady k použití jako dekorační protipožární desky při výstavbě interiéru, příp. též v mezinárodním lodním stavitelství.

Speciálně jsou vhodné pro stropy obkládané deskami, obklady stěn, nábytek, dveře, veletržní stavby a obchodní prostory atd. **THERMAX** nabízí trvalé produkty s dobrou perspektivou v oblasti protipožární ochrany.

MINERALKA d.o.o.

 Protipožární výrobky THERMAX
 Odbyt + technika

 T +43.7472.685 66 0
 F +43.7472.685 66 20

 Navštivte nás na
www.thermax.at

Obsah tohoto katalogu, jakož i poradenství se realizuje podle nejlepšího vědomí a s vyloučením záruky a neklade si žádný nárok na úplnost. Obsah slouží jako podpora zodpovědného jednání uživatelů a následujícího zpracovatele výrobků Mineralka. Pro samotného uživatele jsou právně závazné ustanovení úředních pokynů.