


**POPIS PRODUKTU:**

Protipožární desky **THERMAX®** jsou vhodné zejména pro velké, samonosné a dekorativní zpracování. Charakterizované obzvláště snadným a čistým opracováním. Desky **THERMAX®** jednoduše

povrchově upravíte barvou, papírem, vysokotlakým laminátem, dýhou nebo keramickým obkladem. Odřezky desek **THERMAX®** jsou zcela zdravotně neškodné a jsou recyklovatelné.



# THERMAX® SN 650

**Technické parametry\***

Klasifikace reakce na oheň (EN 13501-1)	A1
Reakce na oheň ((IMO Res. MSC 307(88) FTP (2010))	Nehořlavé
Objemová hmotnost	650 kg/m <sup>3</sup> (± 10%)
Standardní rozměry nebo dle požadavku	2440x1220 mm, 2500x1250 mm, 2800x2150 mm, 3050x1250 mm
Tolerance rozměru	± 2,0 mm
Tloušťka nebo dle požadavku	16, 19, 22, 25, 30, 40 mm
Tolerance tloušťky	± 0,3 mm
Pevnost v ohybu (EN 12809 Var.B)	2,5 MPa
Pevnost proti vytržení šroubu (EN 320)	400 N
Pevnost v tahu (EN 319)	0,4 N/mm <sup>2</sup>
Rozlupčivost (EN 311)	0,4 N/mm <sup>2</sup>
Zbytková vlhkost (ex works) (EN 322)	2 – 6 %

\* Uvedené hodnoty jsou vždy závislé na konkrétní hustotě a poskytují minimální nebo průměrné hodnoty výroby. Bezpečnostní list a manuál jsou k dispozici na vyžádání. Všechna technická data jsou způsobilá za změnami a doplňky.

**Produktové informace**

Tloušťka	Hmotnost na jednotku plochy (cca.)	Desek / paleta
16 mm	10,4 kg/m <sup>2</sup>	60 ks
19 mm	12,4 kg/m <sup>2</sup>	50 ks
22 mm	14,3 kg/m <sup>2</sup>	40 ks
25 mm	16,3 kg/m <sup>2</sup>	36 ks
30 mm	19,5 kg/m <sup>2</sup>	30 ks
40 mm	26,0 kg/m <sup>2</sup>	22 ks

**Oblasti použití**

Protipožární desky **THERMAX®** se v mezinárodním stavitelství používají již řadu let. Laminované a dýhované dekorativní protipožární desky poskytují atraktivní povrch kanceláří nebo kajut lodí. Společnost **THERMAX®** nabízí trvale udržitelné produkty orientované na budoucnost pro ochranu proti požáru.

Pokud jsou pro určité aplikace nezbytné určité vlastnosti, je nejlepší kontaktovat nás. Neustále rozšiřujeme náš stavební program. Další informace naleznete na adrese [www.thermax.eu](http://www.thermax.eu)



Mineralka d.o.o., NL Austria  
A-3300 Amstetten

T +43.7472.685 66 0  
F +43.7472.685 66 20

Navštivte nás  
[www.thermax.eu](http://www.thermax.eu)

Obsah tohoto katalogu a informace byly poskytnuty v dobré víře, s výjimkou odpovědnosti. Neuplatňují nárok na úplnost. Obsah je poskytován jako pomoc uživatelům produktů Mineralky a dalším prodejčům, kteří jsou plně zodpovědní za jejich činnost. Ustanovení v oficiálním dokumentu jsou pro uživatele právně závazná.