

DESCRIPTION DU PRODUIT :

Les panneaux de protection contre l'incendie **THERMAX®** sont de grande taille, autoportants et se caractérisent par un traitement particulièrement facile et propre.

Ces panneaux poncés sont particulièrement adaptés à un traitement décoratif ultérieur. Les panneaux de protection contre l'incendie **THERMAX®** sont recyclables.



THERMAX® SN / THERMAX® A

Spécifications techniques *

Classification de réaction au feu (EN 13501-1)	A1		
Réaction au feu (Résolution IMO MSC 307(88) FTP (2010))	Incombustible		
Densité	800 kg/m³ (± 10 %)		
Dimensions standard ou sur demande	2440 x 1220 mm, 2500 x 1250 mm, 2800 x 1250 mm, 3050 x 1250 mm**		
Tolérance dimensionnelle	± 2,0 mm		
Épaisseur standard ou sur demande	8**, 10, 12, 16, 19, 22, 25, 28, 30 mm		
Tolérance d'épaisseur	± 0,3 mm		
Résistance à la flexion (EN 12809 Var.B)	8 – 12 mm 5,0 MPa	16 – 19 mm 4,5 MPa	22 – 30 mm 4,0 MPa
Résistance à l'arrachement des vis (EN 320)	8 – 12 mm 25 N/mm	16 – 19 mm 450 N	22 – 30 mm 550 N
Résistance à la traction (EN 319)	8 – 12 mm 0,4 N/mm	16 – 30 mm 0,45 N/mm²	
Résistance au délaminage (EN 311)	0,45 N/mm²		
Humidité résiduelle (à la sortie d'usine) (EN 322)	2 – 6		

* Les valeurs indiquées dépendent toujours de la densité particulière et correspondent aux valeurs minimales ou moyennes de la production. La fiche de données de sécurité et le manuel sont disponibles sur demande. Toutes les données techniques sont susceptibles d'être modifiées ou complétées.

** Dimensions 3050 x 1250 mm non disponibles en épaisseur 8 mm.

Informations sur le produit

Épaisseur	Poids (env.)	Planche s/palett e
8 mm	7,2 kg/m²	100 pièces
10 mm	8,5 kg/m²	90 pièces
12 mm	9,9 kg/m²	75 pièces
16 mm	12,5 kg/m²	60 pièces
19 mm	14,3 kg/m²	50 pièces

Épaisseur	Poids (env.)	Planche s/palett e
22 mm	16,1 kg/m²	40 pièces
25 mm	18,0 kg/m²	36 pièces
28 mm	20,2 kg/m²	30 pièces
30 mm	21,6 kg/m²	30 pièces

Domaines d'application

Les panneaux de protection incendie **THERMAX®** sont utilisés avec succès depuis de nombreuses années. En tant que panneaux de support avec tous les matériaux de revêtement homologués, ils sont utilisés comme panneaux décoratifs de protection incendie dans l'aménagement intérieur ou dans la construction navale internationale. Ils conviennent particulièrement aux murs intérieurs, aux plafonds, aux revêtements muraux, aux meubles, etc. **THERMAX®** propose des produits durables et tournés vers l'avenir pour la protection incendie.

Si certaines caractéristiques sont essentielles pour certaines applications, il est préférable de nous contacter. Nous élargissons constamment notre gamme de produits de construction. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.thermax.eu.



Mineralka d.o.o., NL Autriche
A-3300 Amstetten

T + 43 .7472. 685 66 0
F + 43 .7472. 685 66 20

Venez nous rendre
visite
www.thermax.eu