

DESCRIPTION DU PRODUIT :

Colle silicate inorganique haute température, incombustible, sensible au gel.



THERMAX® BRANDSCHUTZKLEBER

THERMAX® Colle ignifuge

Spécifications / données techniques

Classe de résistance au feu	A1
Couleur	beige
Densité	env. 1,6 g/cm³

Application

Pour la construction intérieure sèche, pour le collage des panneaux de protection incendie **THERMAX®** dans tous les domaines de la protection incendie structurelle, c'est-à-dire le collage des panneaux de protection incendie entre eux ou sur de l'acier, du béton, de la maçonnerie, de la pierre, du bois ou similaire.

Mise en œuvre

Les panneaux de protection incendie **THERMAX®** à coller doivent être exempts de poussière. Après une application économique de la colle, ils sont pressés les uns contre les autres et, selon l'application, vissés ou agrafés. La colle est appliquée directement à partir du tube sur le point d'adhérence ou à l'aide d'une truelle dentée. Retirez la colle en excès au lieu de l'étaler sur une grande surface.

Température et durée de traitement

Le collage est terminé à température ambiante en quelques heures ; ne pas traiter à une température inférieure à +5 °C.

Consommation

env. 50 – 70 g/rm joint env.
250 g/m² surface

Stockage

Transporter et stocker à l'abri du gel. La colle ignifuge **THERMAX®** peut être stockée dans son emballage d'origine à une température comprise entre 20 et 25 °C pendant environ 12 mois.

Identification

L'étiquetage des emballages est conforme à la législation en vigueur.

Forme de livraison

Tubes de 850 g, 21 pièces par
seau Tubes de 1 kg, 18 pièces
par seau
15 kg en vrac/seau