



DESCRIPTION DU PRODUIT :

Les panneaux de protection contre l'incendie **THERMAX®** sont de grande taille, autoportants et se caractérisent par un traitement particulièrement facile et propre.

Ces panneaux de protection incendie **THERMAX®** sont recouverts de papier ; le Mansard est en outre encadré par des bords aplatis. Les panneaux de protection incendie **THERMAX®** sont recyclables.

THERMAX® MA (Mansard) / THERMAX® RS**

Spécifications techniques*

Classification de réaction au feu (EN 13501-1)	A2
Densité	500 kg/m ³ (± 10 %)
Dimensions standard ou sur demande	1900 x 1200 mm
Tolérance dimensionnelle	± 2,0 mm
Épaisseur standard ou sur demande	16**, 20, 25, 30, 35** mm
Tolérance d'épaisseur	± 0,5 mm
Résistance à la flexion (EN 12809 Var.B)	1,9 MPa
Résistance à l'arrachement des vis (EN 320)	120 N
Humidité résiduelle (à la sortie d'usine) (EN 322)	2 – 6

* Les valeurs indiquées dépendent toujours de la densité particulière et fournissent les valeurs minimales ou moyennes de la production. La fiche de données de sécurité et le manuel sont disponibles sur demande. Toutes les données techniques sont susceptibles d'être modifiées et complétées.

** Les THERMAX MA (Mansard) sont encadrés par des bords aplatis d'une épaisseur de 16 et 35 mm.

Informations sur le produit

Épaisseur	Poids (env.)	Planches / palette
16 mm	7,6 kg/m ²	60 pièces
20 mm	10,0 kg/m ²	45 pièces
25 mm	12,5 kg/m ²	36 pièces
30 mm	15,0 kg/m ²	30 pièces
35 mm	16,6 kg/m ²	26 pièces

Domaines d'application

Les panneaux de protection incendie **THERMAX®** conviennent à la fabrication d'éléments de construction destinés à la protection structurelle contre l'incendie dans de nombreux domaines du bâtiment. Notre gamme de produits couvre une grande variété de produits de haute qualité pour garantir une conception sûre des constructions.

THERMAX® propose des produits durables et tournés vers l'avenir pour la protection contre l'incendie.

Si certaines caractéristiques sont essentielles pour certaines applications, il est préférable de nous contacter. Nous élargissons constamment notre programme de construction. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre site www.thermax.eu.



Mineralka d.o.o., NL Autriche
A-3300 Amstetten

T + 43 . 7472 . 685 66 0
F + 43 . 7472 . 685 66 20

Venez nous rendre
visite
www.thermax.eu