


DESCRIPTION DU PRODUIT :

Les panneaux de protection contre l'incendie **THERMAX®** sont de grande taille, autoportants et se caractérisent par un traitement particulièrement facile et propre.

Ces panneaux poncés sont particulièrement adaptés à un traitement décoratif ultérieur. Les panneaux de protection contre l'incendie **THERMAX®** sont recyclables.

THERMAX® SN 650

Spécifications techniques*

Classification de réaction au feu (EN 13501-1)	A1
Réaction au feu ((Résolution IMO MSC 307(88) FTP (2010))	Incombustible
Densité	650 kg/m³ (± 10 %)
Dimensions standard ou sur demande	2440 x 1220 mm, 2500 x 1250 mm, 2800 x 1250 mm, 3050 x 1250 mm
Tolérance dimensionnelle	± 2,0 mm
Épaisseur standard ou sur demande	16, 19, 22, 25, 30, 40 mm
Tolérance d'épaisseur	± 0,3 mm
Résistance à la flexion (EN 12809 Var.B)	2,5 MPa
Résistance à l'arrachement des vis (EN 320)	400 N
Résistance à la traction (EN 319)	0,4 N/mm²
Résistance au délaminage (EN 311)	0,4 N/mm²
Humidité résiduelle (départ usine) (EN 322)	2 à 6

* Les valeurs indiquées dépendent toujours de la densité particulière et correspondent aux valeurs minimales ou moyennes de la production. La fiche de données de sécurité et le manuel sont disponibles sur demande. Toutes les données techniques sont susceptibles d'être modifiées ou complétées.

Données produit

Épaisseur	Poids (env.)	Planches / palette
16 mm	10,4 kg/m²	60 pièces
19 mm	12,4 kg/m²	50 pièces
22 mm	14,3 kg/m²	40 pièces
25 mm	16,3 kg/m²	36 pièces
30 mm	19,5 kg/m²	30 pièces
40 mm	26,0 kg/m²	22 pièces

Domaines d'application

Les panneaux de protection contre l'incendie **THERMAX®** sont utilisés depuis de nombreuses années dans l'industrie navale internationale. Les panneaux décoratifs stratifiés et plaqués offrent une finition attrayante aux bureaux ou aux cabines.

THERMAX® propose des produits durables et tournés vers l'avenir pour la protection contre l'incendie.

Si certaines caractéristiques sont essentielles pour certaines applications, il est préférable de nous contacter. Nous élargissons constamment notre programme de construction. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre site www.thermax.eu.



Mineralka d.o.o., NL Autriche
A-3300 Amstetten

T + 43 .7472. 685 66 0
F + 43 .7472. 685 66 20

Venez nous rendre
visite
www.thermax.eu