

DESCRIPTION DU PRODUIT :

Les panneaux de protection contre l'incendie **THERMAX®** sont de grande taille, autoportants et se caractérisent par un traitement particulièrement facile et propre.

Ces panneaux poncés sont particulièrement adaptés à un traitement décoratif ultérieur. Les panneaux de protection contre l'incendie **THERMAX®** sont recyclables.



THERMAX® SN 850

Spécifications techniques*

Classification de réaction au feu (EN 13501-1)	A1	
Densité	850 kg/m³ (± 10 %)	
Dimensions standard ou sur demande	2500 x 1250 mm, 2800 x 1250 mm, 3050 x 1250 mm**	
Tolérance dimensionnelle	± 2,0 mm	
Épaisseur standard ou sur demande	12, 16, 19, 22, 25, 28, 30, 35 mm	
Tolérance d'épaisseur	± 0,3 mm	
Résistance à la flexion (EN 12809 Var.B)	6,0 MPa	
Surface d'extraction des vis (EN 320)	8 – 12 mm 30 N/mm	16 – 30 mm 600 N
Résistance à la traction (EN 319)	0,5 N/mm²	
Résistance au délaminage (EN 311)	0,7 N/mm²	
Humidité résiduelle (départ usine) (EN 322)	2 à 6	

* Les valeurs indiquées dépendent toujours de la densité particulière et correspondent aux valeurs minimales ou moyennes de la production. La fiche de données de sécurité et le manuel sont disponibles sur demande. Toutes les données techniques sont susceptibles d'être modifiées ou complétées.

Informations sur le produit

Épaisseur	Poids (env.)	Planches / palette
12 mm	10,2 kg/m²	75 pièces
16 mm	13,6 kg/m²	60 pièces
19 mm	16,2 kg/m²	50 pièces
22 mm	18,7 kg/m²	40 pièces
25 mm	21,3 kg/m²	36 pièces
28 mm	23,8 kg/m²	30 pièces
30 mm	25,5 kg/m²	30 pièces
35 mm	29,8 kg/m²	26 pièces

Domaines d'application

Pour des applications telles que la fabrication de meubles ou la combinaison avec des placages et des films. Particulièrement adapté comme panneau support avec différentes qualités de surface (par exemple, placage de bois, laque ou stratifiés fins ou brillants). Ils sont particulièrement adaptés aux murs intérieurs, plafonds, revêtements muraux, meubles, etc.

THERMAX® propose des produits durables et tournés vers l'avenir pour la protection contre l'incendie.

Si certaines caractéristiques sont essentielles pour certaines applications, il est préférable de nous contacter. Nous élargissons constamment notre gamme de produits de construction. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.thermax.eu.



Mineralka d.o.o., NL Autriche
A-3300 Amstetten

T + 43 .7472. 685 66 0
F + 43 .7472. 685 66 20

Venez nous rendre
visite
www.thermax.eu