

DESCRIPTION DU PRODUIT :

Les panneaux de protection contre l'incendie **THERMAX®** sont de grande taille, autoportants et se caractérisent par un traitement particulièrement facile et propre.

Ces panneaux poncés sont particulièrement adaptés à un traitement décoratif ultérieur. Les panneaux de protection contre l'incendie **THERMAX®** sont recyclables.



THERMAX® SN 950

Spécifications techniques*

Classification de réaction au feu (EN 13501-1)	A1	
Réaction au feu (Résolution IMO MSC 307(88) FTP (2010))	Incombustible	
Densité	950 kg/m³ (± 10 %)	
Dimensions standard ou sur demande	2500 x 1250 mm, 2800 x 1250 mm, 3050 x 1250 mm	
Tolérance dimensionnelle	± 2,0 mm	
Épaisseur standard ou sur demande	10, 12, 16, 19, 22, 25 mm	
Tolérance d'épaisseur	± 0,3 mm	
Résistance à la flexion (EN 12809 Var.B)	7,0 MPa	
Surface d'extraction des vis (EN 320)	8 – 12 mm 35 N/mm	16 – 25 mm 700 N
Résistance à la traction (EN 319)	0,6 N/mm²	
Résistance au délaminage (EN 311)	0,7 N/mm²	
Humidité résiduelle (départ usine) (EN 322)	2 à 6	

* Les valeurs indiquées dépendent toujours de la densité particulière et correspondent aux valeurs minimales ou moyennes de la production. La fiche de données de sécurité et le manuel sont disponibles sur demande. Toutes les données techniques sont susceptibles d'être modifiées ou complétées.

Informations sur le produit

Épaisseur	Poids (env.)	Planches / palette
10 mm	9,5 kg/m²	90 pièces
12 mm	11,4 kg/m²	75 pièces
16 mm	15,2 kg/m²	60 pièces
19 mm	18,1 kg/m²	50 pièces
22 mm	20,9 kg/m²	40 pièces
25 mm	21,3 kg/m²	36 pièces

Domaines d'application

Pour des applications telles que la fabrication de meubles ou la combinaison avec des placages et des films. Particulièrement adapté comme panneau support avec différentes qualités de surface (par exemple, placage de bois, laque ou stratifiés fins ou brillants). Ils sont particulièrement adaptés aux murs intérieurs, plafonds, revêtements muraux, meubles, etc. ou apportent une finition attrayante aux cabines.

THERMAX® propose des produits durables et tournés vers l'avenir pour la protection contre l'incendie.

Si certaines caractéristiques sont essentielles pour certaines applications, il est préférable de nous contacter. Nous élargissons constamment notre gamme de produits de construction. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.thermax.eu.



Mineralka d.o.o., NL Autriche
A-3300 Amstetten

T + 43 .7472. 685 66 0
F + 43 .7472. 685 66 20

Venez nous rendre
visite
www.thermax.eu

Le contenu de ce catalogue et les informations qui y figurent ont été fournis de bonne foi, sans garantie et sans prétention d'exhaustivité. Le contenu est fourni à titre d'aide aux utilisateurs et revendeurs des produits Mineralka, qui sont entièrement responsables de leurs actions. Seules les dispositions figurant dans le document officiel sont juridiquement contraignantes pour l'utilisateur.